




Datenblatt AS PREMIUM HARZ NEAR EDGE 2



HARZ FARBAND FÜR NEAR EDGE DRUCKER

Zum Druck auf Nylon, PE, PET, PP, PVC etc.
Sehr gute Abriebfestigkeit. Hohe Lösungsmittelbeständigkeit.



Materialspezifikation	
Typ:	Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm
Dicke des Trägermaterials:	4,5 µ
Farbe:	Schwarz
Optische Dichte:	> 1.5
Druckeigenschaften	
Druckgeschwindigkeit:	250 mm/s
Schmelzpunkt:	78°C
Schwärze (optische Dichte):	> 1.7
Beständigkeit gegen Abrieb:	ANSI Lesbarkeit mehr als B
Lösungsmittelbeständig:	ANSI mehr als C
Einsatzbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Lagerbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Empfohlene Druckmedien	
Nylon, PE, PET, PP, PVC, etc.	
Zertifikate	
ISEGA-Zertifikat, RoHS-konform (EG-Richtlinie 2011/65/EU)	

Alle Informationen auf diesem Datenblatt, sind die aktuellsten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch, nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen vorbehalten.