

The Ribbon Company



Datenblatt AS WACHS HARZ NEAR EDGE TTO





Speziell entwickelt für Desktop Near Edge / Corner Edge Drucker. Hohe Druckgeschwindigkeit (bis zu 800 mm/s) Kräftiges Druckbild und hohe Abriebfestigkeit auf gestrichenen Papier- und Kunststoffetiketten.





Materialspezifikation	
Тур:	Wachs Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm
Dicke des Trägermaterials:	$4,5 \mu$
Farbe:	Schwarz
Druckeigenschaften (1997)	
Druckgeschwindigkeit:	800 mm/s
Schmelzpunkt:	65°C
Schwärze (optische Dichte):	1.7
Beständigkeit gegen Abrieb:	ANSI mehr als C
Lösungsmittelbeständig:	ANSI mehr als D
Einsatzbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Lagerbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 30 – 80 % Luftfeuchtigkeit	
Empfohlene Druckmedien	
Beschichtetes und unbeschichtetes Papier, Karton, PE, PET, PP, etc.	
Zertifikat	
ICEC A Zowisikowk Dollic komform (EC Diobblinia 2011/45/EU)	

ISEGA Zertifikat, RoHS-konform (EG-Richtlinie 2011/65/EU)

Alle Informationen auf diesem Datenblatt, sind die aktuellsten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch, nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar.
Änderungen vorbehalten.

AS-Etikettendrucksysteme GmbH • Gutenbergstraße 36 • 72555 Metzingen
Telefon: (+49 71 23) 72 63-0 • Telefax: (+49 71 23) 72 63-22 • E-Mail: info@as-etiketten.de
Internet: www.as-etiketten.de