



Datenblatt AS Wax Resin Fine Edge



WACHS HARZ FARBBAND FÜR NEAR EDGE DRUCKER

Zum Druck auf beschichteten und unbeschichteten Papieren, Karton, PE, PET, PP, etc.
Hohe Druckgeschwindigkeit (bis zu 600mm/s)
Kräftiges Druckbild auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten und niedrigen Druckenergie-Einstellungen.



Materialspezifikation	
Typ:	Wachs Harz
Trägermaterial:	Polyesterfilm
Dicke des Trägermaterials:	4,5 µ
Farbe:	Schwarz

Druckeigenschaften	
Druckgeschwindigkeit:	16 ips, 406,4 mm/s
Schmelzpunkt:	78°C
Schwärze (optische Dichte):	< 1.80 ODR
Beständigkeit gegen Abrieb:	ANSI Lesbarkeit mehr als B
Lösungsmittelbeständig:	ANSI mehr als B

Einsatzbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 20 – 80 % Luftfeuchtigkeit	

Lagerbedingungen	
Bei ca. 5 – ca. 35°C, 20 – 80 % Luftfeuchtigkeit	

Empfohlene Druckmedien	
Beschichtetes und unbeschichtetes Papier, Karton, PE, PET, PP, etc.	

Zertifikate	
ISEGA Zertifikat, RoHS-konform (EG-Richtlinie 2011/65/EU), Halogen	

Alle Informationen auf diesem Datenblatt, sind die aktuellsten, die zurzeit zur Verfügung stehen. Die Werte können leicht abweichen, wenn unter anderen Bedingungen getestet wird. Die Ergebnisse sollten jedoch, nur als allgemeiner Leitfaden für die Materialeigenschaften dienen und stellen keine Garantie dar. Änderungen vorbehalten.